

急排空気弁（JWWA B 137 急速型空気弁）

呼び径（mm）	FCD製2種 7.5K	FCD製3種 10K	参考質量 （2種） （kg）	高さ（mm）	
				2種	3種
甲形（ねじ込み型）25	136,000	149,000	19	348	348
乙形（フランジ型）25	151,000	161,000	23	362	362
★ 75	173,000	180,000	17	250	265
100	220,000	245,000	33	347	347
150	572,000	717,000	64	472	472
200	1,357,000	1,686,000	195	565	565

材質 弁箱 FCD450-10

フロート φ25～100 エボナイト φ150～200 SUS316

塗装 内外面エポキシ樹脂粉体塗装（マンセルN5.5相当）

・副弁付の場合は、P15ボール式副弁、P35フランジ接合用ボルト・ナット・ガスケット（1面分）価格を加算して下さい。

★浅層埋設対応

急排空気弁用防寒カバー

呼び径 （mm）	副弁付用	副弁ナシ用
	SUS製	SUS製
25	270,000	245,000
75	300,000	280,000
100	310,000	290,000

・防寒材は発泡スチロール内装です。

・呼び径25及び75の副弁付の価格は、φ75×150となります。その他サイズにつきましては、別途お問合せ下さい。

急排ミニ（小形空気弁）

呼び径（mm）	ねじ込み形（甲形）	フランジ形（乙形）	専用防寒カバー加算額
★ 25	68,000	82,000	25,000
参考質量（kg）	3	7	+ 3
高さ（mm）	213	228	—

・本体SCS製で性能はJWWA B 137急速空気弁規格の吸排気性能をクリアしております。

★浅層埋設対応

急排フラッシュ（洗浄機能付急排空気弁）

呼び径（mm）	FCD製2種 7.5K	FCD製3種 10K	参考質量 （2種） （kg）	高さ（mm）	
				2種	3種
甲形（ねじ込み型）25	153,000	165,000	18	340	340
乙形（フランジ型）25	168,000	178,000	22	357	357
★ 75	188,000	197,000	19	250	265

材質 弁箱 FCD450-10

フロート SUS316

塗装 内外面エポキシ樹脂粉体塗装（マンセルN5.5相当）

・副弁付はP15ボール式副弁、P35フランジ接合用ボルト・ナット・ガスケット（1面分）価格を加算して下さい。

★浅層埋設対応

ボール式副弁

レバー式

呼び径 × 面間 （mm） × （mm）	FCD製 2種 7.5K	FCD製 3種 10K	FCD製 4種 16K	参考質量 （2種）（kg）
★ 75 × 100	115,000	140,000	—	14
75 × 150	120,000	—	—	21
75 × 200	—	150,000	170,000	—
100 × 210	140,000	170,000	190,000	28
150 × 300	280,000	320,000	380,000	49



MSI-F形