

バタフライ弁

耐震継手

■耐震NS形継手 通水バタフライ弁 (ゴムシート型)

形 式	手動式 BT-VT		参考質量	接合部品 円／1台 (2組分)	外 観 形 状
圧 力	2 種 7.5K	3 種 10K			
材質 呼び径 (mm)	FCD 製 (内外面粉体塗装)	FCD 製 (内外面粉体塗装)			
350	2,980,000 円	3,253,000 円	270 Kg	72,600 円	
400	3,400,000 円	3,693,000 円	350 Kg	87,940 円	
450	3,944,000 円	4,349,000 円	450 Kg	94,160 円	
500	4,279,000 円	4,703,000 円	580 Kg	151,060 円	
600	5,150,000 円	5,712,000 円	780 Kg	160,780 円	
700	6,421,000 円	7,208,000 円	1,050 Kg	212,280 円	
800	7,697,000 円	9,229,000 円	1,350 Kg	276,180 円	
900	9,400,000 円	10,475,000 円	1,760 Kg	352,540 円	
1000	13,238,000 円	14,907,000 円	2,250 Kg	413,280 円	

- 仕様：減速機について、呼び径 350mm ～ 1,000mm センターキャップ式です。
- 耐震NS形継手バタフライ弁の継手部分は、全て両受けNS形です。
- 配管時には、以下の接合部品が必要になります。
- 接合部品の内容 呼び径 350mm ～ 450mm : NS用接合部品 (押輪、ゴム輪、バックアップリング、T頭ボルト・ナットSUS304)
- 呼び径 500mm ～ 1,000mm : NS用接合部品 (押輪、ゴム輪、バックアップリング、ロックリング、T頭ボルト・ナットSUS304)
- 4 種(16K) は別途お問い合わせ下さい。

■耐震GX形継手 通水バタフライ弁 (ゴムシート型)

形 式	BT-VT	
外 観 状		
呼び圧力 呼び径 (mm)	3 種 10 K	参考質量
300	2,944,000 円	220 Kg
350	3,505,000 円	270 Kg
400	3,783,000 円	350 Kg
450	4,400,000 円	420 Kg

- (注) ○上記価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。
- 耐震GX形継手バタフライ弁の継手部分は、全て両受けGX形です。
 - 配管時には接合部品 2 セットが別途必要になります。
 - ＜呼び径：300mm＞
 - ・切管挿し口への接合 … 切管ユニット (G-Link セット)
 - ・上記以外 … 接合セット (異形管・ソフトシール弁用)
 - ＜呼び径：350mm ～ 450mm＞
 - ・接合セット (異形管・ソフトシール仕切弁用)
 - 4 種 (16K) は別途お問い合わせ下さい。

■GX形接合セット

呼び径 (mm)	接合セット 円／1組分	T 頭 B-N	
		サイズ	本数
300	16,990 円	M20 × 110	4
350	23,430 円	M20 × 110	5
400	27,950 円	M20 × 110	6
450	32,930 円	M20 × 110	6

※接合セットには、押輪、ゴム輪、T 頭 B-N の価格を含みます。

■GX形切管ユニット

呼び径 (mm)	切管ユニット 円／1組分	T 頭 B-N	
		サイズ	本数
300	66,340 円	M20 × 110	8

※切管ユニットには、G-Link 本体、ゴム輪、T 頭 B-N の価格を含みます。

■ロングスタンド加算額 (材質:SS+SUS420J2)

呼び径 (mm)	高さ寸法 (mm)	加算額
300	1,100	263,000 円
350	1,100	263,000 円
400	1,150	345,000 円
450	1,150	345,000 円
500	1,200	350,000 円
600	1,250	465,000 円
700	1,300	467,000 円
800	1,350	574,000 円
900	1,400	574,000 円
1000	—	—

(注) ○ロングスタンド高さは：バルブセンターから
キャップ先端までの寸法