

水道用補修弁 JWWA B 126 [ボール弁 レバー式・キャップ式]

レバー式

浸出基準	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	参考質量 2種 (kg)
呼び径×面間 mm	7.5K 2種				10K 3種		16K 4種		
	合成樹脂(黒)		内外面粉体		内外面粉体		内外面粉体		
	RL7.5W	GF形の場合 RL7.5W-GF	RL7.5Y	GF形の場合 RL7.5Y-GF	RL10Y	GF形の場合 RL10Y-GF	RL16Y	GF形の場合 RL16Y-GF	
50×100	—	—	—	※ ★	—	※144,100	—	—	9
50×150	—	—	—	※ ★	—	※156,200	—	—	10
75×100	—	—	108,000	117,600	※117,400	※127,000	※138,600	※148,200	16
75×150	105,800	115,400	118,000	127,600	※127,900	※137,500	※139,200	※148,800	19
75×200	111,400	121,000	129,800	139,400	140,200	149,800	152,300	161,900	21
75×250	※121,900	※131,500	※143,300	※152,900	※156,400	※166,000	※170,100	※179,700	23
75×300	123,100	132,700	146,700	156,300	※160,100	※169,700	※173,700	※183,300	24
75×400	132,700	142,300	158,600	168,200	※173,200	※182,800	※187,800	※197,400	25
100×180	※141,100	※151,900	※160,900	※171,700	※175,300	※186,100	※191,100	※201,900	27
100×200	145,000	155,800	165,200	176,000	※180,000	※190,800	※195,800	※206,600	29
100×250	155,400	166,200	188,400	199,200	206,000	216,800	223,200	234,000	30
100×300	164,800	175,600	198,500	209,300	※216,300	※227,100	※234,300	※245,100	31
100×400	179,900	190,700	216,700	227,500	※236,300	※247,100	※256,100	※266,900	34
150×280	※428,700	※449,400	※486,100	※506,800	※541,800	※562,500	—	—	50
200×400	—	—	※874,000	※901,700	※971,300	※999,000	—	—	113

◆ FCD製

1. FCD製につきましては、お問い合わせください。
2. ★ (7.5K GF形) につきましては、お問い合わせください。
3. ※につきましては、JWWA B 126を基に設計したもので規格品ではありません。



レバー式

耐震補修弁 (水道用補修弁 耐震形) [ボール弁 レバー式・キャップ式]

レバー式

浸出基準	◎	◎	◎	◎	参考質量 2種 (kg)
呼び径×面間 mm	7.5K 2種		10K 3種		
	RLC7.5Y	GF形の場合 RLC7.5Y-GF	RLC10Y	GF形の場合 RLC10Y-GF	
75×150	118,000	127,600	127,900	137,500	20
75×200	129,800	139,400	140,200	149,800	22
75×300	146,700	156,300	160,100	169,700	25
75×400	158,600	168,200	173,200	182,800	27
100×200	165,200	176,000	—	—	32
100×300	198,500	209,300	—	—	37
100×400	216,700	227,500	—	—	42

◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装



キャップ式

浸出基準	◎	◎	◎	◎	参考質量 2種 (kg)
呼び径×面間 mm	7.5K 2種		10K 3種		
	RCC7.5Y	GF形の場合 RCC7.5Y-GF	RCC10Y	GF形の場合 RCC10Y-GF	
75×150	142,800	152,400	155,000	164,600	23
75×200	155,100	164,700	168,100	177,000	25
75×300	169,400	179,000	183,200	192,800	28
75×400	182,100	191,700	196,800	206,400	30
100×200	212,500	223,300	—	—	35
100×300	235,700	246,500	—	—	40
100×400	253,700	264,500	—	—	45

◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装



ステンレス製 補修弁 (水道用補修弁 ステンレス製) [ボール弁 レバー式・キャップ式]

レバー式

浸出基準	◎	◎	参考質量 2種 (kg)
呼び径×面間 mm	7.5K 2種		
	RLSK7.5U	GF形の場合 RLSK7.5U-GF	
75×100	141,600	156,200	13
75×150	201,200	215,800	15
75×200	212,300	226,900	17

◆ SCS13製

キャップ式

浸出基準	◎	◎	参考質量 2種 (kg)
呼び径×面間 mm	7.5K 2種		
	RCSK7.5U	GF形の場合 RCSK7.5U-GF	
75×100	200,500	215,100	15
75×150	260,300	274,900	17
75×200	272,800	287,400	19

◆ SCS13製



呼び径 75mm×面間100mm



呼び径 75mm×面間150mm



呼び径 75mm×面間100mm



呼び径 75mm×面間150mm