


埋設用 キリマワシフレキ




《断面図》

特 長

1. 障害物を自由自在に迂回します。
障害物の前後、左右、上下、どの方向にも自在に迂回できます。
2. 大幅なコストダウンが可能です。
配管材料、工数の省略、工期短縮、維持管理費の削減でコストダウンが可能です。
3. 可とう性に優れています。
道路の不等沈下等から管路を守り、破損を防ぐとともに、配管施工の誤差を補正することができます。

使用用途


1



障害物を自在に迂回して、埋設工事を行うことができます。

※イメージ 平面図

2




コンクリート内の配管と、地中の配管を接続することが可能です。

※イメージ 断面図


口金形状

ダクタイル鋳鉄管、ポリエチレン管、塩化ビニル管、ステンレス管、銅管全ての配管材質に合わせた継手がフレキシブルメタルホースと一体化しており、継手部の施工方法は従来と全く変わりません。その為、接続箇所は2箇所済みです。




GX形挿口

GX




NS形挿口

NS



KU形受口

KU



K形挿口

KS



ポリ管受口

PQ



塩ビ管メカ挿口

VS



塩ビ管メカ受口

VQ



塩ビ管(塩ビソケット用)挿口
ピコロック併用

VSR



F1: 上水フランジ
FJ: 10Kフランジ

F1/FJ