


タイトン管用離脱防止金具

離脱防止機能

呼び径(mm)	CTN		CTA-2		CTB	
	許容水圧 (MPa)	標準締付トルク (N・m)	許容水圧 (MPa)	標準締付トルク (N・m)	許容水圧 (MPa)	標準締付トルク (N・m) セットボルト / 拆しボルト
75	2.7	120	4.0	60	—	—
100	2.4		3.0	100		
150	1.8					
200	1.6					
250	1.4					
300	—	—	—	—	1.2	100/100

タイトンロック CTN


CTN



呼び径	価格(円)			B	B ₁	C	T頭ボルト	重量(kg) 酸化被膜
	酸化被膜	合金	SUS304					
75	7,270	7,870	9,670	68	43	110	1-M20×110	2.80
100	8,120	8,720	10,490	70	47	126		3.00
150	11,940	12,540	14,280	75	52	151		4.70
200	18,240	19,440	22,970	82	50	180	2-M20×110	7.60
250	23,580	24,780	28,350	85	50	207		9.30

二つ割タイトンロック CTA-2


CTA-2



呼び径	価格(円)	A 2	B	T頭ボルト	重量(kg)
75	7,700	208	60	2-M16×85	2.52
100	9,690	247	64	2-M20×100	4.20
150	14,070	312	70	2-M20×100	6.21
200	21,520	385	77	2-M20×110	10.32
250	27,830	455	80	2-M24×120	14.40

タイツンロック一体型 CTB

CTB



呼び径	価格(円)	B	B ₂	F	押しボルト	重量(kg)
300	34,610	137	43	510	4-M20×75	15.40