

接着剤・滑剤・接合剤

1個当：円

一般用接着剤 (1039) JWWA S101 準拠品			HI 用接着剤 (1039) JWWA S101 準拠品			白 HI 用接着剤 (1039) JWWA S101 準拠品			ブルー接着剤 (1039) メーカー規格品		
 備考：タフダイン(青)は乾きやすいため、 φ200以上の大口径管の接続には適しません。									ブルー ブルー 150N(低粘度) 		
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
ハケ付 タフダイン(青)100g タフダイン(赤)500g タフダイン(青)500g タフダイン(赤) 1kg タフダイン(青) 1kg	730 2,160 1,750 3,930 3,420	40 24 24 10 10	ハケ付 タフダインHI 100g タフダインHI 500g タフダインHI 1kg	970 2,240 4,440	40 24 10	ハケ付 タフダインHI(白)500g タフダインHI(白) 1kg	2,570 5,120	24 10	ハケ付 カラータフダインブルー 500g カラータフダインブルー 150N 1kg カラータフダインブルー 1kg	1,980 6,370 3,930	24 10 10
大口径用接着剤 (1039) メーカー規格品			HT(耐熱)用接着剤 (2039) メーカー規格品			Vソープ(滑剤) (ゴム輪受口接合用)(7000) メーカー規格品			Vスプレー (ゴム輪受口接合用)(7000) メーカー規格品		
1kg 3kg  備考：水道等の飲料用管路には絶対に使用しないでください。						1kg 2kg 					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
ハケ付 タフダイン(黄)1kg ハケなし タフダイン(黄)3kg	3,740 8,970	10 6	ハケ付 タフダインHT 100g タフダインHT 250g タフダインHT 500g	1,200 1,930 3,400	40 60 24	ハケ付 1kg ハケなし 2kg	2,740 4,160	10 6	340ml	2,730	20

接着剤の使い分け

用途				水道			給湯	一般(農水・下水・排水・通気)					
管種				VP			HI	HT	VP・VU・VM・VH・VT・VI				HI
季節	接着剤 の色	接着剤 の性状	粘度 (mPa・s)	呼び径			呼び径	呼び径	呼び径				呼び径
				13~50	65~150	200~300	13~300	13~150	13~50	65~150	200~300	300以上	13~300
オールシーズン	透明	低粘度速乾性	150	タフダイン青					タフダイン青				
			500	タフダインHI			タフダインHT		タフダインHI			タフダインHI	
		高粘度遅乾性	1000							タフダイン黄			
		高粘度速乾性	1700		タフダイン赤					タフダイン赤			
	青色	低粘度速乾性	500	タフダインHI(白)					タフダインHI(白)			タフダインHI(白)	
			150						カラータフダインブルー 150N				
			500							カラータフダインブルー			

- ※1：呼び径200以上の大口径管に塗布する場合は、缶から別の金属容器に必要分だけ取り出してご使用下さい。
 ※2：タフダイン黄、カラータフダインブルーは水道などの飲料用水用管路には絶対に使用しないでください。
 ※3：タフダイン青、カラータフダインブルーは乾きやすいため、呼び径200以上の大口径の接着接合には適しません。

(注)㊟印は受注生産品です。

SVR接合剤 (SRA支管接合用) (3039)			ケーシーボンドⅡ(温暖期用・寒冷期用) (SRA,PRP,HP支管接合用) (マンホール・ヒューム管への接合用) (6039)			タフタイトEPS (SRA支管接合用) (7039)			SPエスピーボンド (スパイラル推進管専用) (1039)		
 注)1段落ち支管(200-150等)には 使用しないでください。			温暖期用 寒冷期用 								
サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数	サイズ	価 格	梱包数
チューブ入 200g	1,420	50	1kg×2 (主剤、硬化剤) 5kg×2 (主剤、硬化剤)	11,230 38,730	6 1	250gセット (主剤、硬化剤) ×5缶入／箱	17,760	10 箱	400g	6,910	10