


屋外配管及び埋設時の碎石基礎配管に最適です。

UVガードシリーズ ● 保護層付直管 (二層構造ポリエチレン管)

配管記号



単位:mm


呼び径	品番	外径 D1 基本寸法 許容差	D2 (参考)	d (参考)	厚さ t1 基本寸法 許容差	t3 (参考)	長さ L1 基本寸法 許容差	L2 (参考)	参考質量 (kg/本)	定価 (円)
50	UJPE50S	63.0 +0.4 0	66.0	50.7	5.8 +0.9 0	1.5	5000 +100 -0	54	7.4	9,870
75	UJPE75S	90.0 +0.6 0	93.0	72.6	8.2 +1.3 0			65	13.7	20,460
100	UJPE1H5	125.0 +0.8 0	128.0	100.8	11.4 +1.8 0			80	24.9	31,940
150	UJPE1F5	180.0 +1.1 0	183.0	145.3	16.4 +2.5 0			100	49.1	57,030
200	UJPE2H5	250.0 +1.5 0	253.0	201.9	22.7 +3.5 0			125	91.6	102,020

UVガードシリーズ ● 保護層付ソケット


配管記号




● 50~100



● 150



● 200



単位:mm

呼び径	品番	受口外径(D) 基準寸法	受口内径(d) 基準寸法 許容差	L 基準寸法	受口長さ(ℓ) 基準寸法	参考質量 (kg/個)	定価 (円)
50	EJES50	83	63.2 +0.7 0	108	54	0.3	7,770
75	EJES75	117	90.3 +1.0 0	134	65	0.6	12,930
100	EJES1H	163	125.4 +1.2 0	165	80	1.5	21,740
150	EJES1F	234	180.7 +1.3 0	203	100	4.5	37,730
200	EJES2H	310	251.1 +3.0 0	258	125	6.5	74,260


(備考)・保護カバーはEF融着後に取り付けます。

UVガードシリーズ ● 保護層付フランジ短管

G形: グループ形 配管記号

F形: フラット形 配管記号

単位:mm



(備考) ・フランジの材質はSUS304です。

▲注意 ボルト長さに注意してください(P526参照)。

▲注意 呼び径50の水道用7.5Kフランジ形状は水道メーター用フランジと寸法が異なりますのでご注意ください。

▲注意 呼び径50は管外面に凸部がなく、フランジ板が脱落する場合があります。脱落した場合には、向きに注意して取付けてください。


▲注意 呼び径200は水道用7.5Kフランジ形のみの品揃えです。

▲注意 G形タイプを標準とし、F形タイプは、Oリング止水タイプのフランジ又は、ライニング鋼管用コア内蔵フランジと接続する場合にご使用ください。

▲注意 F形タイプをご使用の場合は同梱されているエスロンバックン(リブ付)をご使用ください。

● 呼び径200の形状

● G形: グループ形



呼び径	品番	L	Da (参考)	T1	T2	PCD	n	da	参考質量 (kg/個)
50	7.5K JIS 10K	180	155	16	14	120	4	19	2.3
75	7.5K JIS 10K	260	211 185	18	17	168 150	4	19	4.9 3.5
100	7.5K JIS 10K	320	238 210	18	25	195 175	8	19	6.2 4.4
150	7.5K JIS 10K	340	290 280	19 20	29	247 240	6 8	19 23	11.0 9.8
200	7.5K	440	342	20	33	299	8	19	11.3

◆ 保護層付フランジ短管の品番表

呼び径	G形7.5K	F形7.5K		G形JIS 10K		F形JIS 10K		
		定価(円)	定価(円)	定価(円)	定価(円)			
50	EF50N	38,820	EF50RN	38,820	EF50N	38,820	EF50RN	38,820
75	EF575	62,570	EF575R	62,570	EF575J	68,960	EF575S	68,960
100	EF51H	76,780	EF51HR	76,780	EF51HJ	84,560	EF51HS	84,560
150	EF51F	121,820	EF51FR	121,820	EF51FJ	133,940	EF51FS	133,940
200	EF52H	238,100	EF52HR	238,100	—	—	—	—


UVガードシリーズ

● 保護層付フランジ付EFチーズ

G形: グループ形 配管記号 

F形: フラット形 配管記号 

単位:mm



呼び径	品番	L	Z (参考)	H	Da (参考)	T1	T2	PCD	n	da	参考質量 (kg/個)
75×75	7.5K	241	56	255	211	18	17	168	4	19	6.1
	JIS 10K				185						6.1
100×75	7.5K	296	67	275	211	18	17	168	4	19	6.1
	JIS 10K				185						6.1

(備考)・保護カバーはEF融着後に取り付けます。

・フランジの材質はSUS304です。

▲注意 ボルト長さに注意してください(P526参照)。

▲注意 G形タイプを標準とし、F形タイプは、Oリング止水タイプのフランジ又は、ライニング鋼管用コア内蔵フランジと接続する場合にご使用ください。

▲注意 F形タイプをご使用の場合は同梱されているエスロンパッキン(リブ付)をご使用ください。

◆保護層付フランジ付EFチーズの品番表

呼び径	G形7.5K	定価(円)	F形7.5K	定価(円)	G形JIS 10K	定価(円)	F形JIS 10K	定価(円)
75×75	EFT75	99,710	EFT75R	99,710	EFT75J	99,710	EFT75T	99,710
100×75	EFT1H1	170,840	EFT1H1R	170,840	EFT1H1J	170,840	EFT1H1T	170,840

UVガードシリーズ

● 保護層付フランジ付チーズ


G形: グループ形 配管記号 

F形: フラット形 配管記号 

単位:mm



● 150 × 75



呼び径	品番	L	Z (参考)	H	Da (参考)	T1	T2	PCD	n	da	参考質量 (kg/個)
150×75	7.5K	420	210	280	211	18	17	168	4	19	13.4
	JIS 10K				185						13.4
200×75	7.5K	900	450	470	211	18	17	168	4	19	26.1
	JIS 10K				185						26.1

(備考)・保護カバーはEF融着後に取り付けます(呼び径200×75は除く)。

・フランジの材質はSUS304です。

▲注意 ボルト長さに注意してください(P526参照)。

▲注意 G形タイプを標準とし、F形タイプは、Oリング止水タイプのフランジ又は、ライニング鋼管用コア内蔵フランジと接続する場合にご使用ください。

▲注意 F形タイプをご使用の場合は同梱されているエスロンパッキン(リブ付)をご使用ください。

◆保護層付フランジ付チーズの品番表

呼び径	G形7.5K	定価(円)	F形7.5K	定価(円)	G形JIS 10K	定価(円)	F形JIS 10K	定価(円)
150×75	EF1F3M	275,480	EF1F3RM	275,480	EF1F3JM	275,480	EF1F3TM	275,480
200×75	EFT2H4	560,530	EFT2H4R	560,530	EFT2H4J	560,530	EFT2H4T	560,530


UVガードシリーズ

● 保護層付ベンド

配管記号 

単位:mm


● 90°、45°



呼び径	品 番				L		参考質量 (kg/個)	
	θ=90°	定価(円)	θ=45°	定価(円)	θ=90°	θ=45°	θ=90°	θ=45°
50	EJ9B50	27,040	EJ4B50	25,790	210	160	0.3	0.2
75	EJS9L75	33,700	EJS4L75	29,390	165	136	0.9	0.8
100	EJS9L1H	58,080	EJS4L1H	43,400	300	230	2.9	2.1
150	EJS9L1F	128,500	EJS4L1F	104,380	390	290	7.8	5.4
200	EJ9B2H	216,520	EJ4B2H	202,310	480	350	15.2	12.3

単位:mm

● 22 1/2°、11 1/4°




呼び径	品 番				L		参考質量(kg/個)	
	θ=22 1/2°	定価(円)	θ=11 1/4°	定価(円)	θ=22 1/2°	θ=11 1/4°	θ=22 1/2°	θ=11 1/4°
50	EJ2B50	23,300	EJ1B50	21,500	135	125	0.4	0.3
75	EJ2B75	26,490	EJ1B75	24,820	180	170	0.9	0.8
100	EJ2B1H	38,680	EJ1B1H	37,580	245	210	2.3	2.0
150	EJ2B1F	78,050	EJ1B1F	71,800	335	300	6.5	5.9
200	EJ2B2H	203,110	EJ1B2H	175,070	560	500	25.7	21.7

UVガードシリーズ

● 保護層付レデューサ

配管記号 

単位:mm



呼び径	品 番	L	参考質量(kg/個)	定価(円)
75× 50	ERS752N	350	0.8	26,760
100× 75	ERS1H1	370	1.5	38,400
150×100	ERS1F2	460	3.8	74,720
200×150	ERS2H1	580	9.9	251,790

- ・ 架空配管する場合には、支持金具にUバンド等を用いて、緩みが無いように締め付けてください。
- ・ 空気弁、曲管部、伸縮継手等は、その両側近傍を確実に固定支持してください。
- ・ 屋外配管向けの支持金具も取り揃えております。詳しくは546ページをご参照ください。