



給水用配管資材

管


使用圧力(静水圧)	0.75MPa 以下
最高許容圧力(静水圧+水撃圧)	1MPa 以下

水道用エスロンHIパイプ・ゴールド+ (プラス) < HI-VPW・G >

JIS K 6742

水道用エスロンパイプ < VPW >

JIS K 6742



単位:mm

呼び径	外 径 (D)	外径の許容差 最大・最小 平 均		厚 さ (t)	厚 さ 許容差	長 さ(L) 基本寸法 許容差		参考質量(kg/m) HI-VPW-G VPW		規格・品番				定価(円)			
										HI-VPW-G		VPW		HI-VPW-G		VPW	
										L=4,000	L=5,000	L=4,000	L=5,000	L=4,000	L=5,000	L=4,000	L=5,000
13	18.0	±0.20	±0.2	2.5	±0.20	4000	$\pm\frac{30}{10}$	0.170	0.174	◎ IW134	—	◎ VW134	—	1,220	—	990	—
16	22.0	±0.20	±0.2	3.0	±0.30	4000	$\pm\frac{30}{10}$	0.251	0.256	◎ IW164	—	◎ VW164	—	1,830	—	1,450	—
20	26.0	±0.20	±0.2	3.0	±0.30	4000	$\pm\frac{30}{10}$	0.303	0.310	◎ IW204	—	◎ VW204	—	2,010	—	1,680	—
25	32.0	±0.20	±0.2	3.5	±0.30	4000	$\pm\frac{30}{10}$	0.439	0.448	◎ IW254	—	◎ VW254	—	3,050	—	2,380	—
30	38.0	±0.30	±0.2	3.5	±0.30	4000	$\pm\frac{30}{10}$	0.531	0.542	◎ IW304	—	◎ VW304	—	3,880	—	3,030	—
40	48.0	±0.30	±0.2	4.0	±0.30	4000 5000	$\pm\frac{30}{10}$	0.774	0.791	◎ IW404	IW405	◎ VW404	VW405	5,320	6,670	4,310	5,370
50	60.0	±0.40	±0.2	4.5	±0.40	4000 5000	$\pm\frac{30}{10}$	1.098	1.122	◎ IW504	IW505	◎ VW504	VW505	7,070	8,820	5,850	7,350
65	76.0	±0.50	±0.3	4.5	±0.40	4000(5000)	$\pm\frac{30}{10}$	1.415	—	◎ IP654	—	—	—	9,830	—	—	—
75	89.0	±0.50	±0.2	5.9	±0.40	4000(5000)	$\pm\frac{30}{10}$	2.156	2.202	◎ IW754	IW755	◎ —	VW755	14,580	18,220	—	13,950
100	114.0	±0.60	±0.2	7.1	±0.50	4000(5000)	$\pm\frac{30}{10}$	3.338	3.409	◎ IW1H4	IW1H5	◎ —	VW1H5	21,340	26,680	—	20,570
125	140.0	±0.80	±0.5	7.5	±0.50	4000(5000)	$\pm\frac{30}{10}$	4.370	—	◎ IP1Q4	—	—	—	29,190	—	—	—
150	165.0	±1.00	±0.3	9.6	±0.60	4000(5000)	$\pm\frac{30}{10}$	6.561	6.701	◎ IW1F4	IW1F5	—	VW1F5	44,290	55,360	—	41,830

備考：1. 参考質量は比重をHI-VPW-Gは1.40、VPWは1.43として計算したものであり、参考のため示すものであって、規格の一部ではありません。
2. 管の長さLについてはご相談に応じます。

◎：JIS規格

□：メーカー規格

—：品揃えなし