

## 急排空気弁 (JWWA B 137 急速型空気弁)

呼び径 (mm)	FCD製2種 7.5K	FCD製3種 10K	参考質量 (2種) (kg)	高さ (mm)	
				2種	3種
甲形 (ねじ込み型) 25	118,000	129,000	19	348	348
乙形 (フランジ型) 25	131,000	140,000	23	362	362
★ 75	150,000	156,000	17	250	265
100	191,000	213,000	33	347	347
150	497,000	623,000	64	472	472
200	1,180,000	1,466,000	195	565	565



材質 弁箱 FCD450-10

フロート φ25~100 エポナイト φ150~200 SUS316

塗装 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 (マンセルN5.5相当)

・副弁付の場合は、下記ボール式副弁、別途フランジ接合用ボルト・ナット・ガスケット (1面分) 価格を加算して下さい。

★浅層埋設対応

## 急排ミニ (小型空気弁)

呼び径(mm)	ねじ込み形 (甲形)	フランジ形 (乙形)	専用防寒カバー加算額
★ 25	59,000	71,000	21,000
参考質量(kg)	3	7	+3
高さ(mm)	213	228	—

・本体SCS製で性能はJWWA B 137急速空気弁規格の吸排気性能をクリアーしております。

★浅層埋設対応



## 急排フラッシュ (洗浄機能付急排空気弁)

呼び径 (mm)	FCD製2種 7.5K	FCD製3種 10K	参考質量 (2種) (kg)	高さ (mm)	
				2種	3種
甲形 (ねじ込み型) 25	133,000	143,000	18	340	340
乙形 (フランジ型) 25	146,000	154,000	22	357	357
★ 75	163,000	171,000	19	250	265

材質 弁箱 FCD450-10

フロート SUS316

塗装 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 (マンセルN5.5相当)

・副弁付は下記ボール式副弁、別途フランジ接合用ボルト・ナット・ガスケット (1面分) 価格を加算して下さい。


★浅層埋設対応



## ボール式副弁

レバー式

呼び径 × 面間 (mm) × (mm)	FCD製 2種 7.5K	FCD製 3種 10K	FCD製 4種 16K	参考質量 (2種) (kg)
★ 75 × 100	100,000	124,000	—	14
75 × 150	105,000	—	—	21
75 × 200	—	130,000	147,000	—
100 × 210	122,000	150,000	161,000	28
150 × 300	245,000	277,000	329,000	49



MSI-F形