


バタフライ弁


耐震継手

■耐震NS形継手 通水バタフライ弁 (ゴムシート型)

形 式	手動式 BT-VT		参考質量	接合部品 円／1台 (2組分)	外 観 形 状
	2種 7.5K	3種 10K			
材質	FCD製 (内外面粉体塗装)				
呼び径 (mm)	FCD製 (内外面粉体塗装)				
350	2,705,000円	2,957,000円	270kg	63,140円	
400	3,063,000円	3,357,000円	350kg	76,560円	
450	3,585,000円	3,954,000円	450kg	81,960円	
500	3,890,000円	4,275,000円	580kg	137,420円	
600	4,682,000円	5,193,000円	780kg	146,280円	
700	5,837,000円	6,553,000円	1,050kg	192,880円	
800	6,997,000円	8,390,000円	1,350kg	250,920円	
900	8,539,000円	9,523,000円	1,760kg	316,540円	
1000	12,035,000円	13,552,000円	2,250kg	370,580円	

- 仕様：減速機について、呼び径 350mm～1,000mmセンターキャップ式です。
- 耐震NS形継手バタフライ弁の継手部分は、全て両受けNS形です。
- 配管時には、以下の接合部品が必要になります。
- 接合部品の内容 呼び径 350mm～450mm : NS用接合部品 (押輪、ゴム輪、バックアップリング、T頭ボルト・ナットSUS304)
呼び径 500mm～1,000mm : NS用接合部品 (押輪、ゴム輪、バックアップリング、ロックリング、T頭ボルト・ナットSUS304)
- 4種(16K)は別途お問い合わせ下さい。

■耐震GX形継手 通水バタフライ弁 (ゴムシート型)

形 式	BT-VT	
外 観 形 状		
呼び圧力	3種 10 K	
呼び径 (mm)		参考質量
300	2,676,000円	220kg
350	3,186,000円	270kg
400	3,439,000円	350kg

- (注) ○上記価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。
- 耐震GX形継手バタフライ弁の継手部分は、全て両受けGX形です。
 - 配管時には以下のいずれかの接合部品2セットが別途必要になります。
 - <φ300>
 - ・切管挿し口への接合 … 切管ユニット (G-Linkセット)
 - ・上記以外 … 接合セット (異形管・ソフトシール弁用)
 - <φ400>
 - ・接合セット (異形管・ソフトシール弁用)
 - 4種 (16K) は別途お問い合わせ下さい。

■GX形接合セット

呼び径 (mm)	接合セット 円／1組分	T頭B-N	
		サイズ	本数
300	14,770円	M20×110	4
350	20,370円	M20×110	5
400	24,300円	M20×110	6

※接合セットには、押輪、ゴム輪、T頭B-Nの価格を含みます。

■GX形切管ユニット

呼び径 (mm)	切管ユニット 円／1組分	T頭B-N	
		サイズ	本数
300	57,680円	M20×110	8

※切管ユニットには、G-Link本体、ゴム輪、T頭B-Nの価格を含みます。

■ロングスタンド加算額 (材質:SS+SUS420J2)

呼び径 (mm)	高さ寸法 (mm)	加算額
300	1,100	228,000円
350	1,100	228,000円
400	1,150	300,000円
450	1,150	300,000円
500	1,200	304,000円
600	1,250	404,000円
700	1,300	406,000円
800	1,350	499,000円
900	1,400	499,000円
1000	—	—

(注) ○ロングスタンド高さ：バルブセンターからキャップ先端までの寸法