

水道用補修弁 JWWA B 126 [ボール弁 レバー式・キャップ式]

レバー式

浸出基準	7.5K 2種		10K 3種		16K 4種		参考質量 2種 (kg)		
	合成樹脂(黒)		内外面粉体		内外面粉体				
	RL7.5W	GF形の場合 RL7.5W-GF	RL7.5Y	GF形の場合 RL7.5Y-GF	RL10Y	GF形の場合 RL10Y-GF		RL16Y	GF形の場合 RL16Y-GF
50×100	—	—	—	※ ★	—	※131,000	—	—	9
50×150	—	—	—	※ ★	—	※142,000	—	—	10
75×100	—	—	98,100	106,800	※106,700	115,400	—	—	16
75×150	96,100	104,800	107,200	115,900	※116,200	124,900	※126,500	135,200	19
75×200	101,200	109,900	118,000	126,700	127,400	136,100	138,400	147,100	21
75×250	※110,800	119,500	※130,200	138,900	※142,100	150,800	※154,600	163,300	23
75×300	111,900	120,600	133,300	142,000	※145,500	154,200	※157,900	166,600	24
75×400	120,600	129,300	144,100	152,800	※157,400	166,100	※170,700	179,400	25
100×180	※128,200	138,000	※146,200	156,000	※159,300	169,100	※173,700	183,500	27
100×200	131,800	141,600	150,100	159,900	※163,600	173,400	※178,000	187,800	29
100×250	141,200	151,000	171,200	181,000	187,200	197,000	202,900	212,700	30
100×300	149,800	159,600	180,400	190,200	※196,600	206,400	※213,000	222,800	31
100×400	163,500	173,300	197,000	206,800	※214,800	224,600	※232,800	242,600	34
150×280	※389,700	408,500	※441,900	460,700	※492,500	511,300	—	—	50
200×400	—	—	※794,500	819,600	※883,000	908,100	—	—	113

◆ FCD製

1. FCD製につきましては、お問い合わせください。
2. ★ (7.5K GF形) につきましては、お問い合わせください。
3. ※につきましては、JWWA B 126を基に設計したもので規格品ではありません。



レバー式

耐震補修弁 (水道用補修弁 耐震形) [ボール弁 レバー式・キャップ式]

レバー式

浸出基準	7.5K 2種		10K 3種		参考質量 2種 (kg)
	合成樹脂(黒)		内外面粉体		
	RLC7.5Y	GF形の場合 RLC7.5Y-GF	RLC10Y	GF形の場合 RLC10Y-GF	
75×150	107,200	115,900	116,200	124,900	20
75×200	118,000	126,700	127,400	136,100	22
75×300	133,300	142,000	145,500	154,200	25
75×400	144,100	152,800	157,400	166,100	27
100×200	150,100	159,900	—	—	32
100×300	180,400	190,200	—	—	37
100×400	197,000	206,800	—	—	42

◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装



キャップ式

浸出基準	7.5K 2種		10K 3種		参考質量 2種 (kg)
	合成樹脂(黒)		内外面粉体		
	RCC7.5Y	GF形の場合 RCC7.5Y-GF	RCC10Y	GF形の場合 RCC10Y-GF	
75×150	129,800	138,500	140,900	149,600	23
75×200	141,000	149,700	152,800	161,500	25
75×300	154,000	162,700	166,500	175,200	28
75×400	165,500	174,200	178,900	187,600	30
100×200	193,100	202,900	—	—	35
100×300	214,200	224,000	—	—	40
100×400	230,600	240,400	—	—	45

◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装



ステンレス製 補修弁 (水道用補修弁 ステンレス製) [ボール弁 レバー式・キャップ式]

レバー式

浸出基準	7.5K 2種		参考質量 2種 (kg)
	合成樹脂(黒)		
	RLSK7.5U	GF形の場合 RLSK7.5U-GF	
75×100	128,700	141,900	13
75×150	182,900	196,100	15
75×200	193,000	206,200	17

◆ SCS13製

キャップ式

浸出基準	7.5K 2種		参考質量 2種 (kg)
	合成樹脂(黒)		
	RCSK7.5U	GF形の場合 RCSK7.5U-GF	
75×100	182,200	195,400	15
75×150	236,600	249,800	17
75×200	248,000	261,200	19

◆ SCS13製

