



# タイトン管用離脱防止金具

## 離脱防止機能

呼び径	CTN		CTA-2	
	許容水圧 (MPa)	標準締付トルク (N・m)	許容水圧 (MPa)	標準締付トルク (N・m)
75	2.7	120	4.0	60
100	2.4			100
150	1.8			
200	1.6			
250	1.4		140	

## タイトンロック

### CTN




(mm)

呼び径	価格(円)			B	B <sub>1</sub>	C	T頭ボルト	重量(kg) 酸化被膜
	酸化被膜	合金	SUS304					
75	4,770	4,960	6,730	68	43	110	1-M20×110	2.80
100	5,300	5,490	7,260	70	47	126		3.00
150	7,790	7,950	9,740	75	52	151		4.70
200	11,910	12,240	15,820	82	50	180	2-M20×110	7.60
250	15,410	15,760	19,320	85	50	207		9.30

## 二つ割タイトンロック

### CTA-2



(mm)

呼び径	価格(円)	A <sub>2</sub>	B	T頭ボルト	重量(kg)
75	5,030	208	60	2-M16×85	2.52
100	6,330	247	64	2-M20×100	4.20
150	9,190	312	70	2-M20×100	6.21
200	15,210	385	77	2-M20×110	10.32
250	19,690	455	80	2-M24×120	14.40