

鋼管用継手

N継手 (NSP-SG) (NSP-GL) 鋼管用無溶接継手

1. 上水道、工業用水道、農業用水道、下水道などの水輸送管路に用いる鋼管の無溶接の継手及び異径管です。
2. N継手の接合形式は、押輪、ゴムリング、ボルト・ナットを用いたメカニカル形式です。
3. 離脱防止機能は、押輪挿入前に、座金リングと爪リングをセットすることにより確保します。(呼び径50mm)
4. 離脱防止押輪は、取付、押しボルトを締付けることにより、コマ形の爪が管体を拘束し、離脱を阻止します。(呼び径80mm以上)



50mm

(重量: kg, その他: mm)

呼び径	継輪(組) 普通押輪付価格(円) NSP-SG	継輪(組) 離脱防止押輪付価格(円) NSP-GL	L ₁	P	D ₅	重量 (kg)
50	—	13,190	149	55	130	2.4
80	27,340	37,850	174	75	228	14.0
100	34,620	44,380	176		254	16.5
125	37,610	47,930	226	100	282	20.5
150	46,540	55,360	228		308	24.5
200	63,030	81,180	230		363	34.5
250	83,750	95,910	232		420	42.5
300	100,020	127,220	234	125	475	54.2
350	128,240	175,010	286		528	76.2
400	147,030	220,950	288		585	87.1
450	172,050	265,470	290		644	110.0
500	183,520	307,130	292		705	121.7
600	277,740	439,710	344	150	822	170.0

(単位:円)

(重量: kg, その他: mm)

呼び径	曲管 (離脱防止押輪付) NSP-GL				呼び径	L ₁	P	D ₅	重量 (kg)	
	90°	45°	22½°	11¼°						
50	14,460	13,820	13,500	13,410	50	×11¼°	79.5	56.5	130	2.6
						×22½°	81.5	55.0		2.7
						×45°	89.5	56.0		2.8
						×90°	104.5	54.5		3.6

注) 継輪 (普通押輪付) は 80~300 まで硬質塩ビ管用として使用できます。

※呼び径 50 は SUS リング付価格です。(NSP-GLS)

※呼び径 50 用は、内外面粉体塗装品です。50 用は規格外です。

※水道用エポキシ樹脂粉体塗装。(水協品)

外面は水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装。

※以前製作していたストッパー付タイプは現在販売していません。

※重量は NSP-GL についてです。

