





6. その他(参考掲載品 株式会社 多久製作所製)


参考掲載品

直管 紫外線・凍結防止機能付水道配水用ポリエチレンパイプ(二重管)				ソケットカバー 紫外線・凍結防止機能付水道配水用ポリエチレンパイプ(二重管)	
					
サイズ				サイズ	
50				50	
75				75	
100				100	
150				150	
200				200	
曲管 紫外線・凍結防止機能付水道配水用ポリエチレンパイプ(二重管)				チーズ管 紫外線・凍結防止機能付水道配水用ポリエチレンパイプ(二重管)	
					
サイズ				サイズ	
50×90°	50×45°	50×22° 1/2	50×11° 1/4	50×50	
75×90°	75×45°	75×22° 1/2	75×11° 1/4	75×75	
100×90°	100×45°	100×22° 1/2	100×11° 1/4	100×75	
150×90°	150×45°	150×22° 1/2	150×11° 1/4	150×75	
200×90°	200×45°	200×22° 1/2	200×11° 1/4	200×75	
備考					
(1)内管・継手は(株)クボタケミックス製水道配水用ポリエチレンパイプ・継手(JWWA K144・145等)、中間層は高密度発泡ウレタン、外管にはSUSスパイラルダクトを使用した二重構造パイプです。					
(2)SUSスパイラルダクトは、SUS304×0.5t(φ300以上は0.6t)となります。					
(3)空気弁はエアリスφ25を基準とします。(但し、エアリアス空気弁は本価格に含まれません)					
(4)価格については、中間層厚さなどの仕様により異なりますので、弊社営業にお問い合わせください。					

2 水道用ポリエチレン二層管 / JIS K6762

1. 水道用ポリエチレン二層管・1種二層管 / JIS K6762

1巻当:円

ポリニクス二層管・1種二層管 (7001) JIS K6762品					
					
サイズ	価格	梱包数	サイズ	価格	梱包数
13(30m)	6,910	1	30(30m)	22,310	1
13(60m)	13,810	1	30(90m)	61,580	1
13(120m)	25,420	1	40(5m)	4,930	1
20(30m)	10,090	1	40(20m)	19,710	1
20(60m)	20,190	1	40(30m)	29,560	1
20(90m)	30,280	1	40(60m)	54,400	1
20(120m)	37,150	1	50(5m)	7,600	1
25(30m)	15,860	1	50(20m)	30,400	1
25(60m)	31,730	1	50(40m)	55,940	1
25(90m)	43,820	1			

3. 水道用ポリエチレン二層管・3種二層管(参考掲載品 販売元:前澤給装工業株式会社) / JIS K6762

1本・1巻当:円

ポリクス二層管・3種二層管 JIS K6762品					
					
5mの製品は在庫がなくなり次第販売終了となります。					
直管サイズ	価格	梱包数	巻管サイズ	価格	梱包数
★20(OD25×4m)	1,320	—	★20(OD25×30m)	9,840	—
★20(OD25×5m)	1,640	—	25(OD32×30m)	11,760	—
25(OD32×4m)	1,570	—	30(OD40×30m)	16,860	—
25(OD32×5m)	1,960	—	40(OD50×30m)	24,120	—
30(OD40×4m)	2,250	—			
30(OD40×5m)	2,810	—			
40(OD50×4m)	3,220	—			
40(OD50×5m)	4,020	—			

■ 水道用ポリエチレン3種二層管の特長

1. 材料はHDPE / PE100

建設省の国道下(浅層)埋設通達引張降状強さ204kgf/cm²(20MPa)、外径/厚さ=11に適合しています。

長年ご愛顧頂いている水道配水用ポリエチレンパイプと同じ素材グレードの製品です。

2. JIS規格品

日本工業規格JIS K 6762 水道用ポリエチレン二層管の3種です。

※ISO寸法体系のJIS規格品です。水道用ポリエチレン二層管(1種)用の継手類は使用できません。

3. EF接合で一体構造管路を構築

ポリエチレン樹脂の伸び特性と、管と継手が一体化構造となるEF接合により、管路は軟弱地盤や地震時の地盤変位に追従します。

4. 水道用ポリエチレン二層管・3種二層管用継手

1個当:円

EFソケット JP K011 準拠品			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
● ※ 20(OD25)	9161-0020-0000	1,380	50
● 25	8161-0025-0000	1,620	50
● ※ 30	9161-0030-1000	1,670	50
● 40	8161-0040-0000	2,060	16

1個当:円

EFエルボ JP K011 準拠品			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
★ ● ※ 20(OD25)	8764-0020-7900	1,800	10
● 25	8764-0025-1900	1,910	35
● ※ 30	8764-0030-0900	1,950	20
● 40	8764-0040-1900	3,300	18


1個当:円

EF45°エルボ メーカー規格品			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
● ※ 25	8764-0025-0450	3,500	20
● ※ 30	8764-0030-0450	3,800	10
● ※ 40	8764-0040-0450	6,300	10

1個当:円

EFレデューサ JP O11 準拠品/メーカー規格品			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
★ ● ※ 25×20(OD32×25)	9263-0025-0020	1,550	40
● ※ ⊗ 30×25	9263-0030-0025	1,710	35
● ※ ⊗ 40×25	9263-0040-0025	2,980	25
● ※ ⊗ 40×30	9263-0040-0030	3,000	20

1個当:円

スピゴット(SP)キャップ メーカー規格品			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
20			
25			
30			
40			
企画中			

1個当:円

スピゴット(SP)おねじ継手 コア継手対応 JP K011 準拠品			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
★ 20(OD25)	8765-2025-0000	3,680	36
25	8765-2532-0000	4,540	16
30	8765-0030-0000	6,420	16
40	8765-0040-0000	8,520	16

1個当:円

スピゴット(SP)めねじ継手 JP K011 準拠品			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
★ 20(OD25)	8766-2025-0000	3,930	36
25	8766-2532-0000	5,430	16
⊗ 30	8766-0030-0000	8,150	16
40	8766-0040-0000	9,060	16

1個当:円

スピゴット(SP)ユニオン継手 JP K011 準拠品			
			
サイズ	品番	価格	梱包数
⊗ ★ 20(OD25)	8767-2025-0000	4,180	36
25	8767-2532-0000	5,380	16
⊗ 30	8767-0030-0000	8,400	16
⊗ 40	8767-0040-0000	10,740	16

(注) (1) ⊗印は受注生産品です。 (2) ⊗印はメーカー規格品です。 (3) ※印はジョージフィッシャー(株)製です。
(4) ●印はクランプ機能付きです。 (5) ★印は建築設備用ポリエチレンパイプサイズ20と外径が異なります。