


関連部材

● ベルグリップV型 [BGN-V] 塩ビ管+塩ビ管接合用



単位:mm

呼び径	品番	d1	d2	C1	C2	C3	C4	B	S1	S2	N1	N2	定価(円)
40	BG40VN	48	48.5	40	110	156	110	189.0	25.5	140	M16	50	6,740
50	BG50VN	60	62.5	40	104	158	126	196.0	30.0	160	M12	65	7,720
75	BG75VN	89	91.0	40	139	200	164	224.0	30.0	204	M12	65	8,590
100	BG1HVN	114	116.0	50	164	236	196	249.0	35.0	236	M12	65	9,650
125	BG1QVN	140	142.0	60	226	280	226	273.5	49.0	270	M16	65	19,710
150	BG1FVN	165	168.0	62	230	306	260	286.0	52.0	310	M16	70	19,820
200	BG2HVN	216	218.0	75	330	390	330	324.5	62.0	382	M20	90	47,960
250	BG2FVN	267	269.0	100	322	450	404	378.0	78.0	462	M16	100	80,750
300	BG3HVN	318	320.0	120	375	523	454	420.0	90.0	535	M16	110	112,500


注 1. 本体の材質は、JIS G 5502 (球体黒鉛鋳鉄品) の2種 (FCD450) です。
2. 本体の内面は、エポキシ樹脂粉末塗装または液体エポキシ樹脂塗装です。

RRロング受口形用離脱防止金具


● [推奨品] ビニストロング (株)川西水道機器製

直管部用

呼び径50




呼び径75~200



単位:mm

呼び径	A	W	L	B	M	D	参考質量 (kg/個)
50	130	31	588	-	-	-	2.4
75	172	40	487	174.5	24	132.4	3.8
100	199	50	516	206.5	30	163.3	5.2
150	257	60	555	266.5	42	217.0	10.0
200	329	75	603	339.5	53	281.0	16.5

● エスロン挿入機



品番 PSK1

- エスロン挿入機は呼び径150以下の管に使用可能です。
- 全重量は2.8kgと軽量で、かつコンパクトです。
- 面倒な操作が不要なため一人で作業が行えます。
- 狭い場所や建物内での空中配管などでも確実に接続できます。


※呼び径50以下は、作業条件がよければ手で挿入可能です。

- ベルパイプ-L ゴム輪接合
呼び径別挿入力 (参考値)


単位:kgf

呼び径	40	50	75	100	125	150	定価(円)
挿入力	40	40	50	70	120	200	57,000

● エスロン面取器 本体 アタッチメント



- ・写真は本体とアタッチメントを組み合わせたものです。



品名	品番	定価(円)
本体	MNK	39,300
アタッチメント	MNS	19,200

市販の電気カンナはネジ穴加工が必要です。

用途 硬質塩化ビニル管本管の面取り加工用でφ600までの全サイズに使用できます。

● エスロン滑剤ベルソーブ



容量	品番	定価(円)
1Kg	BSP1	2,160
1Kg(ハケ付)	BSP1H	2,370
2Kg	BSP2	3,240