



給水用配管資材

管


使用圧力(静水圧)	0.75MPa以下
最高許容圧力(静水圧+水撃圧)	1MPa以下

水道用エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)< HI-VPW・G >

JIS K 6742

水道用エスロンパイプ< VPW >

JIS K 6742



単位:mm

呼び径	外径 (D)	外径の許容差		厚さ		長さ(L)		参考質量(kg/m)		規格・品番				定価(円)			
		最大・最小	平均	厚さ (t)	厚さ 許容差	基本寸法	許容差	HI-VPW-G	VPW	HI-VPW-G		VPW		HI-VPW-G		VPW	
										L=4,000	L=5,000	L=4,000	L=5,000	L=4,000	L=5,000	L=4,000	L=5,000
13	18.0	±0.20	±0.2	2.5	±0.20	4000	$\pm\frac{30}{10}$	0.170	0.174	◎ IW134	—	◎ VW134	—	1,110	—	900	—
16	22.0	±0.20	±0.2	3.0	±0.30	4000	$\pm\frac{30}{10}$	0.251	0.256	◎ IW164	—	◎ VW164	—	1,660	—	1,320	—
20	26.0	±0.20	±0.2	3.0	±0.30	4000	$\pm\frac{30}{10}$	0.303	0.310	◎ IW204	—	◎ VW204	—	1,830	—	1,530	—
25	32.0	±0.20	±0.2	3.5	±0.30	4000	$\pm\frac{30}{10}$	0.439	0.448	◎ IW254	—	◎ VW254	—	2,770	—	2,160	—
30	38.0	±0.30	±0.2	3.5	±0.30	4000	$\pm\frac{30}{10}$	0.531	0.542	◎ IW304	—	◎ VW304	—	3,530	—	2,750	—
40	48.0	±0.30	±0.2	4.0	±0.30	4000 5000	$\pm\frac{30}{10}$	0.774	0.791	◎ IW404	IW405	◎ VW404	VW405	4,840	6,060	3,920	4,880
50	60.0	±0.40	±0.2	4.5	±0.40	4000 5000	$\pm\frac{30}{10}$	1.098	1.122	◎ IW504	IW505	◎ VW504	VW505	6,430	8,020	5,320	6,680
65	76.0	±0.50	±0.3	4.5	±0.40	4000(5000)	$\pm\frac{30}{10}$	1.415	—	◎ IP654	—	—	—	8,940	—	—	—
75	89.0	±0.50	±0.2	5.9	±0.40	4000(5000)	$\pm\frac{30}{10}$	2.156	2.202	◎ IW754	IW755	◎ —	VW755	13,250	16,560	—	12,680
100	114.0	±0.60	±0.2	7.1	±0.50	4000(5000)	$\pm\frac{30}{10}$	3.338	3.409	◎ IW1H4	IW1H5	◎ —	VW1H5	19,400	24,250	—	18,700
125	140.0	±0.80	±0.5	7.5	±0.50	4000(5000)	$\pm\frac{30}{10}$	4.370	—	◎ IP1Q4	—	—	—	26,540	—	—	—
150	165.0	±1.00	±0.3	9.6	±0.60	4000(5000)	$\pm\frac{30}{10}$	6.561	6.701	◎ IW1F4	IW1F5	◎ —	VW1F5	40,260	50,330	—	38,030

備考：1. 参考質量は比重をHI-VPW-Gは1.40、VPWは1.43として計算したものであり、参考のため示すものであって、規格の一部ではありません。
2. 管の長さLについてはご相談に応じます。

◎：JIS規格

□：メーカー規格

—：品揃えなし