

■ 関連製品

エスロン接着剤・滑剤

※接着剤について「日本水道協会規格準拠」と記載されているものは、「日本水道協会規格JWWA S101 水道用硬質塩化ビニル管の接着剤」に規定される材料・製造方法・組成とし、品質について自社にて試験を行い、規格に適合することを確認したものです。

●エスロン接着剤No.65, No.65S 中・大口径硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤



農業・下水道の接合にご使用ください。
塗装時間がかかる中・大口径管に適した中乾タイプです。
●No.65S (1kg缶) は日本水道協会規格準拠
△注意 No.65 (3kg缶と15kg缶) は水道(飲料用)配管には使用しないでください。
[低粘度速乾性=A 粘度:500mPa・s]

品 種	容 量	品 番	梱 包 数	備 考	定 価 (円)
No.65S	1kg	S651	24	—	3,080

●エスロン接着剤No.73S 硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤



TS接合の標準接着剤としてご使用ください。
小口径管から中口径管まで幅広くカバーします。
●日本水道協会規格準拠
[低粘度速乾性=A 粘度:500mPa・s]

容 量	品 番	梱 包 数	備 考	定 価 (円)
500g	S735G	40	筆 付	1,550
1kg	S731	24	筆 付	3,080
15kg	S73-15	1	受注生産品	※

●エスロン接着剤No.75S 硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤



冬季や小口径管の接続に適した速乾タイプです。
低粘度で薄く均一に塗布しやすい接着剤です。
●日本水道協会規格準拠
[低粘度速乾性=A 粘度:150mPa・s]

容 量	品 番	梱 包 数	備 考	定 価 (円)
500g	S755G	40	筆 付	1,550
1kg	S751	24	筆 付	3,080
15kg	S75-15	1	受注生産品	※

●エスロン滑剤ベルソープ 上下水道・農水・電力通信用



塩ビ管ゴム輪接合に適応します。
滑性もよく、気温の低い冬場でも硬くならず塗れます。

容 量	品 番	梱 包 数	定 価 (円)
1kg(ハケ付)	BSP1H	4	2,370
2kg	BSP2	2	3,240

●エスロン滑剤No.1 農水・下水道用




雨天・水中でも使用できる、非水溶性です。
持続性に優れ、炎天下でも滑性を損ないません。

容 量	品 番	梱 包 数	定 価 (円)
1kg	KZ11	10	2,740
2kg	KZ12	6	4,090

※印お問合せ下さい

エスロン挿入機 品番 PSK1





- 全重量は2.8kgと軽量で、かつコンパクトです。
- 面倒な操作が不要なため一人で作業が行えます。
- 狭い場所や建物内での空中配管などでも確実に接合できます。

※呼び径50以下は、作業条件がよければ手で挿入可能です。

●呼び径別挿入力 単位:kg

呼び径	40	50	65	75	100	125	150
挿入力	20	25	35	40	55	60	70

エスロン面取り機 本体 アタッチメント



・写真は本体とアタッチメントを組み合わせたものです。 ・市販の電気カナはネジ穴加工が必要です。

- 硬質ポリ塩化ビニル管本管の面取り加工用でφ600までの全サイズに使用できます。

品 名	品 番	定 価 (円)
本体	MNK	39,300
アタッチメント	MNS	19,200